



リミットスイッチ仕様	
LIMIT SWITCH SPEC.	
用途	パレット電磁
形式	E2E-X7D1-N
タイプ	(5mm)
検出距離	
検出速度	
電源	OMRON
注	

シリンダ仕様	
CYLINDER SPEC.	
型番	RSDQA40-30DD-F7BAL
圧力	MPa 0.3 PRESSURE
行程	N 37.7 AT HEAD OUTPUT
全行程	N 24.0 AT ROD
全ストローク	mm 30 ENTIRE STROKE
実ストローク	mm 30 ACTUAL STROKE
シリンダ	SMC,Rc1/4,ショックアブソーバ付
備考	
注	

シリンダ仕様	
CYLINDER SPEC.	
型番	RSDQA40-30DD-F7BAL
圧力	MPa 0.3 PRESSURE
行程	N 37.7 AT HEAD OUTPUT
全行程	N 24.0 AT ROD
全ストローク	mm 30 ENTIRE STROKE
実ストローク	mm 30 ACTUAL STROKE
シリンダ	SMC,Rc1/4,ショックアブソーバ付
備考	
注	

図番	PO-142 (満都)	機名	PRESS-IN PLUG MACHINE CONVEYOR
W/C No.	UPO-15 (USA)	承認	承認
SCALE	FINISHING	DATE	15.10.30
1/3		Y.HIRAYAMA	
満都	USA	平松工業株式会社	HIRAMATSU INDUSTRY CO.,LTD
DRAWING NO.	M-1527-00-A-01	DRAWING NO.	M-1528-00-A-01